

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO

| | | | |
|---|--------------------------|------------------|-------------------------------|
| Espesor total/ <i>Espessura total</i> | EN ISO 24346 (EN 428) | mm | 5.00 |
| Espesor capa de uso/ <i>Espessura camada de desgaste</i> | EN ISO 24340 (EN 429) | mm | 0.55 |
| Peso/ <i>Peso</i> | EN ISO 23997 (EN 430) | g/m ² | 8260 |
| Dimensiones / <i>Dimensões</i> | EN ISO 24342 (EN 427) | mm | 176x1000 / 360x696 / 204x1239 |

CLASIFICACIONES/CLASEIFICAÇÕES

| | | | |
|---|--------------------------|-------|----------------------|
| Normas/ <i>Normas</i> | - | - | EN ISO 10582 (EN649) |
| Europea/ <i>Europeia</i> | EN ISO 10874 (EN 685) | clase | 33 - 42 |
| Fuego/ <i>Fogo</i> | EN 13 501 -1 | clase | B _{fl} -s1 |
| Comportamiento electrostático/ <i>Comportamento electrostático</i> | EN 1815 | kV | < 2 |
| Deslizamiento húmedo / <i>Escorregamento húmido</i> | DIN 51130 | clase | R9 – R10 – R11* |

CUALIDADES TÉCNICAS/PERFORMANCES

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------|
| Abrasión/ <i>Abrasão</i> | EN 660.2 | mm ³ | ≤ 2.0 |
| Grupo de abrasión/ <i>Grupo de abrasão</i> | NF 189 (EN 649) | - | T |
| Type Binder Content | ISO 10582 | type | I |
| Estabilidad dimensional/ <i>Estabilidade dimensional</i> | EN ISO 23999 (EN 434) | % | ≤ 0.15 |
| Punzonamiento / <i>Punçoamento</i> | EN ISO 24343-1 (EN 433) | mm | ≤ 0.10 |
| Acústica | EN ISO 717-2 | dB | 5 |
| Sonoridad en la pisada / <i>Sonoridade ao andar</i> | NF S 31074 | dB | 77 |
| Determinación del efectp de una silla con ruedas (tipo W) / <i>Resistência a cadeiras de rodas (tipo W)</i> | ISO 4918 (EN 425) | - | OK |
| Resistencia térmica/ <i>Resistência térmica</i> | EN ISO 10456 (EN 12 524) | W/(m.K) | 0.25 |
| Resistencia a la luz/ <i>Estabilidade das cores</i> | EN 20 105-B02 | grado/grau | ≥ 6 |
| Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie | - | - | PUR+ |
| Resistencia a los productos químicos/ <i>Resistência aos produtos químicos</i> | EN ISO 26987 (EN 423) | - | OK |

MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE/ QUALIDADE DO AR INTERIOR

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| TVOC (28 dias) | ISO 16000-6 | µg/ m ³ | < 100 |
| Certificado / <i>Certificação</i> | - | - | Floorscore® |

MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE

| | | | |
|--|----------|---|---|
|  | EN 14041 | - |    |
| | | - |  |

* Deslizamiento húmedo / *Escorregamento húmido* - Detalles sobre el portal web : gerflor.com / *Detalhes no website : gerflor.com*