



### Equipo de barrido en húmedo

Mopa flexible preferiblemente equipada con gamuza antiestática y/o preimpregnada de líquido detergente



### Equipo de limpieza mecánica

Autofregadora, "rotocleaner", o fregadora de un disco



### Disco de limpieza mecánica

Discos de colores de 3M (o equivalente)



### Equipo de limpieza manual

Mopa con gamuza de microfibra desechable



### Equipo de limpieza de vapor

Seguir las instrucciones del fabricante del equipo

	Equipo usado	Productos de limpieza	Método de limpieza
<b>Primer uso</b>  <b>Limpieza mecánica</b>	 o si está muy sucio	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrido en húmedo</li> <li>• Lavado mecánico a 300-450 rpm (con aspiración de agua)</li> </ul>
<b>Limpieza diaria</b>  <b>Limpieza manual</b>	  o 	Detergente desinfectante/ neutro <sup>(1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrido en húmedo</li> <li>• Fregado manual con mopa plana</li> </ul> <p style="text-align: center;">o</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza al vapor</li> </ul>
<b>Limpieza mecánica</b>	 o verde claro	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrido en húmedo</li> <li>• Lavado mecánico a 300-450 rpm (con aspiración de agua)</li> </ul>
<b>Limpieza en profundidad</b>  <b>Limpieza mecánica</b>	 o verde claro	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrido en húmedo</li> <li>• Lavado mecánico a 300-450 rpm (con aspiración de agua)</li> </ul>

<sup>(1)</sup> En áreas donde la desinfección es esencial (quirófanos, habitaciones de hospital, etc.), alternar entre el uso de detergente neutro y detergente desinfectante libre de amonios cuaternarios

Para ofrecer los mejores resultados en cuanto a higiene y aspecto, Gerflor recomienda el uso de detergentes neutros y alcalinos con alto poder humectante (completa aplicación y limpieza de toda la superficie del suelo).

#### Lista (no exhaustiva) de productos recomendados por los principales fabricantes:

**KIEHL:** Profloor\*, RS Nett\*\*  
**TANA:** Green care SR15\*, Floor Cleaner S\*, Clean Fresh\*, Difotan\*, Clean Extreme\*, Innomat\*\*

**ECOLAB:** Brial Clean S\*  
**ROCHEX:** Polystar\*, Roctonic\*\*  
**BUZIL:** HC 43\*\*  
**DrSCHUTZ:** PU Reiniger\*\*

**DIVERSEY:** Asset\*  
**DREITURM:** Multinetzer\*, Goldreif (green)\*, Goldreif (blue)\*, Linorein\*\*, D1 Neu\*\*

\*Neutro / \*\*Alcalino

## PRECAUCIONES



- No usar nunca discos abrasivos o cualquier procedimiento que pueda dañar el tratamiento de superficie (productos abrasivos, disolventes, etc.).
- No usar nunca tapones protectores de caucho (para las patas de las sillas u otros muebles); en su lugar, usar tapones de PVC o Polietileno.

## ELIMINACIÓN DE MANCHAS DURANTE LA INSTALACIÓN

### Eliminación de marcas de pintura

- No usar equipo de limpieza abrasivo (por ejemplo, Scotch Brite, estropajos, estropajos metálicos, etc.).
- Usar el disolvente para la pintura si se conoce. Si no se conoce, empezar con disolventes como petróleo, White Spirit, etc. antes de probar con disolventes más fuertes como Spray Taraclean. Si la mancha es difícil de quitar, no insistir.
- Frotar y aclarar totalmente el pavimento después de aplicar el disolvente.

### Sobre gotas de pintura

Un spray congelador dará excelentes resultados cuando la pintura ha formado una gota sobre el material (los sprays congeladores pueden comprarse a los fabricantes de productos de limpieza o droguerías).

### Sobre marcas de adhesivo

- **Marcas frescas de adhesivo acrílico (< 1 mes)**  
Aplicar una solución en base a agua con producto de limpieza añadido, dejar actuar y limpiar y aclarar mecánicamente el pavimento.
- **Marcas secas de adhesivo acrílico (> 1 mes)**  
Usar petróleo o White Spirit. Frotar y aclarar totalmente el pavimento después de aplicar el disolvente.
- **Marcas de adhesivo en base a disolvente**  
Usar un disolvente fuerte (como Spray Taraclean), pero no insistir si las marcas de adhesivo son difíciles de eliminar (como puede ocurrir con algunos adhesivos resistentes a disolventes).

## TRUCOS Y CONSEJOS PARA ELIMINACIÓN DE MANCHAS

### Óxido

Aplicar un producto anti-óxido o bien ácido oxálico. Aclarar completamente.

### Grasa alimenticia/pintura/tinta de bolígrafo/tinta de rotulador/grasa pesada (alquitrán)

Aplicar un disolvente como petróleo o White Spirit. Frotar con el producto sin disolver y aclarar con agua abundante.

### Marcas de caucho/marcas de zapatos

Aplicar un detergente alcalino (como Dynatech Trophy) a las marcas de los zapatos. Dejar actuar cinco minutos. Frotar.

### Chicle

Usar un spray congelador para endurecer el chicle, y después quitar con una espátula de plástico (los sprays congeladores se pueden comprar a fabricantes de productos de limpieza o en droguerías).