

Pavimento vinílico antideslizante de la marca GERFLOR, **TARASAFE SUPER**, de 2,5 mm. de espesor, en rollos de 2 metros de ancho. Constituido por una capa de uso de 1,12 mm. de espesor de PVC plastificado, de color liso, con incrustación de partículas de cristal mineral reciclable, reforzada con una malla de fibra de vidrio y un reverso compacto. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor  $\leq 2,0 \text{ mm}^3$  (Grupo T). Resistencia al deslizamiento en húmedo según DIN 51130 = R12. Instalado sobre solera dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE – 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego ( $B_{fs1}$ ). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladidad Clase 3. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC)  $< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$  al cabo de 28 días según ISO 16000-6. Actividad antibacteriana (E. coli – S. aureus – MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196  $>99\%$ .