



Equipo de barrido en seco



Equipo de limpieza mecánica
Autofregadora, "rotocleaner", o fregadora de un disco



Disco de limpieza mecánica
Discos de colores de 3M (o equivalente)

	Frecuencia	Equipo usado	Productos de limpieza	Método de limpieza
Primer uso Limpieza mecánica		   o  si está muy sucio	Detergente neutro o detergente alcalino si está muy sucio	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido con mopa de tijera • Lavado mecánico a 300-450 rpm (con aspiración de agua)
Limpieza diaria Limpieza manual	1 vez por día		-	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido con mopa de tijera
Limpieza semanal Limpieza mecánica si la limpieza diaria se hace manual	2 veces por semana (1 vez para salas pequeñas)	   o  verde claro	Detergente neutro o detergente alcalino si está muy sucio	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido con mopa de tijera • Lavado mecánico a 300-450 rpm (con aspiración de agua)
Limpieza en profundidad Limpieza mecánica	Cada vez que haya vacaciones escolares (o cada 2 meses)	   o  verde claro	Detergente especial para marcas de calzado	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido con mopa de tijera • Echar detergente sobre las marcas de calzado <ul style="list-style-type: none"> • Esperar 10 minutos • Limpieza mecánica a 300-450 rpm (con aspiración de agua)
Balonmano Limpieza mecánica	Cada vez que haya vacaciones escolares (o cada 2 meses)	   o  verde claro	Detergente especial para resina	<ul style="list-style-type: none"> • Barrido con mopa de tijera • Echar detergente sobre la resina <ul style="list-style-type: none"> • Esperar 10 minutos • Limpieza mecánica a 300-450 rpm (con aspiración de agua)

Estas instrucciones de limpieza tienen que ser adaptadas dependiendo del tráfico y la localización del área.

En el caso de **mantenimiento manual** y para ofrecer los mejores resultados en cuanto a higiene y aspecto, **Gerflor recomienda el uso de detergentes neutros y alcalinos con alto poder humectante** (extender y limpiar completamente la totalidad de la superficie).

Esta es una lista no exhaustiva de productos recomendados por los principales fabricantes:

KIEHL : Profloor*, RS Nett**, Resinex
TANA / WERNER : Green care SR15*, Floor Cleaner S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**

ECOLAB : Brial Clean S*, ANIOS : Deterg'anhos*
ROCHEX : Polystar*, Roctonic**
BUZIL : HC 43**
Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**
DIVERSEY / SEALED AIR: Asset*

DREITURM : Multinetzer*, Goldreif (vert)*, Linorein**, D1 Neu**

*Neutro/**Alcalino

PRECAUCIONES



- No usar nunca discos abrasivos o cualquier procedimiento que pueda dañar el tratamiento de superficie (productos abrasivos, disolventes, etc.).
- No usar nunca tapones protectores de caucho (para las patas de las sillas u otros muebles); en su lugar, usar tapones de PVC o Polietileno.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS DURANTE LA INSTALACIÓN

Eliminación de marcas de pintura

- No usar equipo de limpieza abrasivo (por ejemplo, Scotch Brite, estropajos, estropajos metálicos, etc.).
- Usar el disolvente para la pintura si se conoce. Si no se conoce, empezar con disolventes como petróleo, White Spirit, etc. antes de probar con disolventes más fuertes como Spray Taraclean. Si la mancha es difícil de quitar, no insistir.
- Frotar y aclarar totalmente el pavimento después de aplicar el disolvente.

Sobre gotas de pintura

Un spray congelador dará excelentes resultados cuando la pintura ha formado una gota sobre el material (los sprays congeladores pueden comprarse a los fabricantes de productos de limpieza o droguerías).

Sobre marcas de adhesivo

- **Marcas frescas de adhesivo acrílico (< 1 mes)**
Aplicar una solución en base a agua con producto de limpieza añadido, dejar actuar y limpiar y aclarar mecánicamente el pavimento.
- **Marcas secas de adhesivo acrílico (> 1 mes)**
Usar petróleo o White Spirit. Frotar y aclarar totalmente el pavimento después de aplicar el disolvente.
- **Marcas de adhesivo en base a disolvente**
Usar un disolvente fuerte (como Spray Taraclean), pero no insistir si las marcas de adhesivo son difíciles de eliminar (como puede ocurrir con algunos adhesivos resistentes a disolventes).

TRUCOS Y CONSEJOS PARA ELIMINACIÓN DE MANCHAS

Óxido

Aplicar un producto anti-óxido o bien ácido oxálico. Aclarar completamente.

Grasa alimenticia/pintura/tinta de bolígrafo/tinta de rotulador/grasa pesada (alquitrán)

Aplicar un disolvente como petróleo o White Spirit. Frotar con el producto sin disolver y aclarar con agua abundante.

Marcas de caucho/marcas de zapatos

Aplicar un detergente alcalino (como Dynatech Trophy) a las marcas de los zapatos. Dejar actuar cinco minutos. Frotar.

Chicle

Usar un spray congelador para endurecer el chicle, y después quitar con una espátula de plástico (los sprays congeladores se pueden comprar a fabricantes de productos de limpieza o en droguerías).